AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak promieniowy HGRT-50-A-G2 (563915) serii HGRT - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO032769

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Do wymagających zadań: wytrzymały chwytak promieniowy z zsynchronizowanym prowadzeniem szczelinowym.

- Wytrzymały i precyzyjny układ kinematyczny, zapewniający dobre przenoszenie momentu i długotrwałą eksploatację
- Bezpieczne chwytanie dzięki precyzyjnie ukształtowanym prowadnicom ślizgowym
- Szczelinowy system prowadzenia
- Optymalne czasy cyklu dzięki dowolnie ustawianym kątom otwarcia do maks. 90deg na palec chwytaka
- Może być stosowany jako chwytak dwustronnego lub jednostronnego działania
- Wersja jednostronnego działania lub z zabezpieczeniem siły chwytania, sprężyna zamyka szczęki (NC)
- Odpowiedni do chwytania zewnętrznego i wewnętrznego
- Wiele opcji montażu na napędach

Dane techniczne

Wielkość	50
Maks. zamienność	0.2 mm
Maks. luz kątowy szczęk chwytaka ax, ay	0.1 deg
Maks. kąt otwarcia	180 deg
Symetria obrotowa	0.2 mm
Dokładność powtarzalności chwytaka	0.02 mm

Liczba szczęk chwytaka	2
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Funkcja chwytaka	Promieniowy
Zabezpieczenie siły chwytania	przy zamykaniu
Konstrukcja	wymuszony przebieg ruchu
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991895
Ciśnienie robocze	4 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	2 Hz
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	490 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	355 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	5 degC
Masowy moment bezwładności	47.7 kgcm²
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna	1200 N
Maks. moment na szczęce chwytaka My statyczny	35 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz statyczny	10 Nm
Interwał smarowania uzupełniającego elementów prowadnic	10 Mio SP
Waga produktu	3500 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wew. i tulejki centrującej
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko
Materiał szczęk chwytaka	Stal, hartowana

DANE TECHNICZNE

Wielkość	50
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz , statyczny	10 Nm
Tryb pracy	dwustronnego działania
Uwagi odnośnie medium roboczego	możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – niska odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Konstrukcja	dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu
Waga produktu	3 500 g
Maks. dokładność zamienności	<= 0,2 mm
Masowy moment bezwładności	47.7 kg cm2
Maks. moment na szczęce chwytaka My, statyczny	35 Nm
Pozycja zabudowy	dowolna
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	<= 2 Hz
Min. czas otwarcia przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	490 ms
Min. czas zamykania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	355 ms
Maks. luz kątowy na szczęce chwytaka ax, ay	<= 0,1 deg
Symetria osiowa	<= 0,2 mm
Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna	1 200 N
Okresy smarowania elementów prowadzących	10 Mio SP
Materiał szczęk chwytaka	stal hartowana
Maks. kąt otwarcia	180 deg
Uwaga dotycząca materiałów	nie zawierają miedzi i PTFE, zgodne z RoHS
Ciśnienie robocze	4 do 8 bar
Temperatura otoczenia	5 do 60 °C
Pozycja montażowa	dowolna
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Rodzaj konstrukcji	sekwencja ruchów wymuszonych
Klasa odporności na korozję KBK	2
Sposób montażu	gwint wewnętrzny i tuleja centrująca
Sygnalizacja położenia	przy pomocy czujników, przy pomocy czujników indukcyjnych
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Medium robocze	sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał obudowy	aluminium anodowane
Liczba szczęk	2
Funkcja chwytaka	promieniowy
Dokładność powtarzalności	0 do 0,02 mm
Tworzywo obudowy	gładkie aluminium anodowane
Zasada działania	o podwójnym działaniu
Powtarzalność	<= 0,02 mm

Nr kat.	OT-FESTO032769
EAN-13	4052568211158

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:47