



Separator HPVS-22-60-A (2095363) serii HPVS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO038675**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Wersja z jednym trzpieniem
- Z tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem
- Możliwość zastosowania w obudowie zintegrowanych wyłączników zbliżeniowych SME/SMT-8

Dane techniczne

Skok	60 mm
Ø tłoka	22 mm
Maks. zamiętność	0.3 mm
Maks. luz popychacza Sx	0.05 mm
Maks. luz popychacza Sz	0.03 mm
Maks. luz kątowy szczęk chwytających ax	0.04 deg
Maks. luz kątowy szczęki chwytaka ay	0.07 deg
Maks. luz kątowy szczęki chwytaka az	0.12 deg
Mocowanie szczęk zewnętrznych	Otwór przelotowy
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991216

Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Prowadnica czterokątna
Minimalna odległość produktu z powodu wyłączników zbliżeniowych	70 mm
Występ wyłącznika zbliżeniowego	14 mm
Ciśnienie robocze	3 bar
Czas wysuwu	0.48 ms
Czas powrotu	0.48 ms
Powtarzalność	0.25 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	5 degC
Maks. moment dokręcenia	24 Nm dla M8
Maks. siła Fz na szczęce, statyczna	180 N
Maks. moment na palcu Mr statyczny	9 Nm
Maks. moment na szczęce, Mx statyczny	9 Nm
Maks. moment na palcu, My statyczny	9 Nm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	180 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	225 N
Waga produktu	1000 g
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka	395 g
Przyłącza alternatywne	M5
Typ mocowania	z otworem przelotowym na śrubę M6 i tulejką centrującą
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał popychacza	Stal wysokostopowa
Materiał zasuwu	Stal konstrukcyjna

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	22 mm
Skok	60 mm
Amortyzacja	brak tłumienia
Maks. luz kątowy szczęki chwytaka ax	0,04 deg
Klasa odporności na korozję CRC	2 – średnia odporność na korozję
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), powrót	180 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	225 N
Przyłącza pneumatyczne	M5
Konstrukcja	tłoczkowy, zabezpieczenie przed obrotem
Waga produktu	1 000 g
Alternatywne przyłącza	M5
Maks. dokładność zmienności	0,3 mm
Maks. luz popychacza Sx	0,05 mm
Maks. luz popychacza Sz	0,03 mm
Uwagi odnośnie medium roboczego	możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Maks. luz kątowy na szczęcie chwytaka ay	0,07 deg
Maks. luz kątowy na szczęcie chwytaka az	0,12 deg
Mocowanie zewnętrznych szczęk	otwór przelotowy
Czas wysuwania	194 ms
Czas skoku powrotnego	1 000 ms
Maks. siła na szczęcie Fz, statyczna	180 N
Maks. statyczny moment na szczęcie Mr	9 Nm
Maks. moment na szczęcie Mx, statyczny	9 Nm
Maks. moment na szczęcie My, statyczny	9 Nm
Maks. masa na zewnętrznej szczęcie chwytaka	395 g
Sposób montażu	gwint wewnętrzny i tulejka centrująca, przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Ciśnienie robocze	3 do 8 bar
Temperatura otoczenia	5 do 60 °C
Pozycja montażowa	dowolna
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Rodzaj konstrukcji	tłoczek zabezpieczony przed skręceniem
Teoretyczna siła pchająca przy ciśn. 6 barów	225 N
Teoretyczna siła ciągnąca przy ciśn. 6 barów	180 N
Klasa odporności na korozję KBK	2
Medium robocze	sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sygnalizacja położenia	przy pomocy czujników
Przyłącze pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	nie zawierają miedzi i PTFE, zgodne z RoHS
Miejsca na przyłącza	M5
Średnica tłoka	22 mm
Zasada działania	o podwójnym działaniu
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	kwadratowy przewodnik
Powtarzalność	0,25 mm
Pozycja zabudowy	dowolna
Tryb pracy	dwustronnego działania

Nr kat.	OT-FESTO038675
EAN-13	4052568251345