



Moduł manipulatora HSP-12-AS-AD (533606) serii HSP - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009069**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Kompaktowy moduł manipulatora do automatycznego przestawiania, dostarczania i odbierania małych części na minimalnej przestrzeni. Pozbawiona luzów prowadnica gwarantuje wysoką dokładność i sztywność w zastosowaniach Pick and Place.

- Moduł funkcyjny do automatycznego przekładania, wkładania i wyjmowania małych części nawet przy minimalnej ilości miejsca
- Prowadnica dla ruchu obrotowego i liniowego
- Najwyższa dokładność i sztywność
- Kompaktowa konstrukcja
- Wyjątkowo krótkie czasy taktowania
- Optymalizacja kosztów
- Regulacja skoku wzdłuż osi Y i Z

Dane techniczne

Wielkość	12
Skok Y	52 mm
Skok Z	20 mm
Z - Skok roboczy	15 mm
Amortyzacja	Amortyzatory w obu położeniach końcowych
Pozycja montażu	Szyna prowadząca
Konstrukcja	Wał napędowy
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego

Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Prowadzenie krzyżowe
Minimalny czas cyklu	0.6 s
Powtarzalność	+/-0,01 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Maks. moment napędowy na wałku napędowym	1.25 Nm
Maks. siła osiowa na wałku napędowym	18 N
Maks. moment Mx, dynamiczny	1.1 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	5 Nm
Maks. moment dynamiczny My	1.1 Nm
Maks. moment My, statyczny	5 Nm
Maks. moment dynamiczny Mz	1.1 Nm
Maks. moment statyczny Mz	5 Nm
Maks. efektywne obciążenie	0.5 kg
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	45 N
Siła teoretyczna przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
Waga produktu	2500 g
Mocowanie jednostki czołowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał płyty podstawowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał prowadzenia krzyżowego	Stal odpuszczona
Materiał części bocznej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Maks. moment M_y , statyczny	5 Nm
Mocowanie jednostki przedniej	Przy pomocy otworów przelotowych
Maks. moment M_z , dynamiczny	1.1 Nm
Maks. moment M_y , dynamiczny	1.1 Nm
Maks. moment M_x - dynamiczny	1.1 Nm
Skok roboczy w osi Z	15 mm
Skok w osi Y	52 ... 68 mm
Materiał prowadnicy krzyżowej	Stal ulepszana cieplnie
Maksymalne obciążenie użyteczne	0.5 kg
Maks. siła osiowa na wałku napędowym	18 N
Maks. moment obrotowy na wałku napędowym	1.25 Nm
Skok w osi Z	20 ... 30 mm
Materiał płyty podstawowej	Stop aluminium
Minimalny czas cyklu	0.6 s
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	45 N
Maks. moment M_z , statyczny	5 Nm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Maks. moment M_x , statyczny	5 Nm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
Waga produktu	2 500 g
Konstrukcja	Wał napędowy Prowadzenie krzyżowe wymuszony przebieg ruchu
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Szyna prowadząca, Pionowa
Powtarzalność	$\pm 0,01$ mm
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Prowadzenie krzyżowe
Wielkość	12
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych, Przy pomocy kamieni mocujących
Amortyzacja	Amortyzatory w obu położeniach końcowych
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO009069
EAN-13	4052568167615

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 23:32