



Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D63x20, tłoczyko z gwintem wewnętrznym - EMC



Numer artykułu SKU:
SESBS63/20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| C | 16 mm |
| O | 8 mm |
| J | 91 mm |
| N | M 10 |
| M | 62 mm |
| K | 13 mm |
| H | M 8 |
| Gwint | G 1/8 |
| B | 50 mm |
| Waga | 1,3 kg |
| E | 87 mm |
| F | 8 mm |
| L | 7,5 mm |
| A | 57,5 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 20 mm |
| Średnica tłoka | 63 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SESBS63/20 |
| EAN-13 | 4050571620691 |