



## Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D12x5, tłoczysko z gwintem zewnętrznym - EMC



**Numer artykułu SKU:  
SESBS12/5-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +60°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

---

### DANE TECHNICZNE

B	38 mm
Q	16 mm
O	6 mm
J	30 mm
N	M 4
M	18 mm
Gwint R	14 mm
K	5 mm
S	M 6
Gwint	M 5
Waga	0,11 kg
C	8 mm
E	29 mm
F	7 mm
L	4,5 mm
A	42,5 mm
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	5 mm
Średnica tłoka	12 mm

Nr kat.	SESBS12/5-B
EAN-13	4050571619978