



## Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D20x10, tłoczek z gwintem zewnętrznym - EMC



Numer artykułu SKU:  
**SESBS20/10-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +60°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

---

### DANE TECHNICZNE

<b>B</b>	38 mm
<b>Q</b>	22 mm
<b>O</b>	6 mm
<b>J</b>	37,5 mm
<b>N</b>	M 5
<b>M</b>	22 mm
<b>Gwint R</b>	20 mm
<b>K</b>	8 mm
<b>S</b>	M 10 x 1,25
<b>Gwint</b>	M 5
<b>Waga</b>	0,19 kg
<b>C</b>	12 mm
<b>E</b>	36 mm
<b>F</b>	7 mm
<b>L</b>	4,5 mm
<b>A</b>	42,5 mm
<b>Średnica zewnętrzna D</b>	10 mm
<b>Wykonanie</b>	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
<b>Skok</b>	10 mm
<b>Średnica tłoka</b>	20 mm

<b>Nr kat.</b>	SESBS20/10-B
<b>EAN-13</b>	4050571620110