



Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D20x20, tłoczek z gwintem zewnętrznym - EMC



Numer artykułu SKU:
SESBS20/20-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

B	38 mm
Q	22 mm
O	6 mm
J	37,5 mm
N	M 5
M	22 mm
Gwint R	20 mm
K	8 mm
S	M 10 x 1,25
Gwint	M 5
Waga	0,23 kg
C	12 mm
E	36 mm
F	7 mm
L	4,5 mm
A	42,5 mm
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	20 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	SESBS20/20-B
EAN-13	4050571620158