



Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D25x5, tłoczysko z gwintem zewnętrznym - EMC



**Numer artykułu SKU:
SESBS25/5-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

B	39,5 mm
Q	22 mm
O	6 mm
J	41,5 mm
N	M 5
M	26 mm
Gwint R	20 mm
K	8 mm
S	M 10 x 1,25
Gwint	M 5
Waga	0,22 kg
C	12 mm
E	40 mm
F	7 mm
L	5,5 mm
A	45 mm
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Wykonanie	drążek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	5 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	SESBS25/5-B
EAN-13	4050571620301