



Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D40x10, tłoczek z gwintem zewnętrznym - EMC



Numer artykułu SKU:
SESBS40/10-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

B	45,5 mm
Q	22 mm
O	6 mm
J	62,5 mm
N	M 6
M	42 mm
Gwint R	20 mm
K	10 mm
S	M 10 x 1,25
Gwint	G 1/8
Waga	0,55 kg
C	14 mm
E	60 mm
F	8 mm
L	6,5 mm
A	52 mm
Średnica zewnętrzna D	12 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	10 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	SESBS40/10-B
EAN-13	4050571620448