



Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D50x15, tłoczek z gwintem zewnętrznym - EMC



Numer artykułu SKU:
SESBS50/15-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

B	45,5 mm
Q	24 mm
O	6 mm
J	71 mm
N	M 8
M	50 mm
Gwint R	22 mm
K	13 mm
S	M 12 x 1,25
Gwint	G 1/8
Waga	0,75 kg
C	16 mm
E	68 mm
F	8 mm
L	7,5 mm
A	53 mm
Średnica zewnętrzna D	16 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	15 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.	SESBS50/15-B
EAN-13	4050571620578