



Siłownik kompaktowy, jednostronnego działania, D63x10, tłoczek z gwintem zewnętrznym - EMC



Numer artykułu SKU:
SESBS63/10-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| B | 50 mm |
| Q | 24 mm |
| O | 8 mm |
| J | 91 mm |
| N | M 10 |
| M | 62 mm |
| Gwint R | 22 mm |
| K | 13 mm |
| S | M 12 x 1,25 |
| Gwint | G 1/8 |
| Waga | 1,1 kg |
| C | 16 mm |
| E | 87 mm |
| F | 8 mm |
| L | 7,5 mm |
| A | 57,5 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm |
| Wykonanie | drażek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Skok | 10 mm |
| Średnica tłoka | 63 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | SESBS63/10-B |
| EAN-13 | 4050571620660 |