



Generator podciśnienia VAD-ME-I-1/4 (35532) serii VAD - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008244

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Kompaktowa i solidna budowa
- Zintegrowany elektrozawór (on/off)
- Opcjonalnie z impulsem wyrzutowym

Dane techniczne

Średnica nominalna dyszy Laval'a	1.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	wysokie podciśnienie
Zintegrowana funkcja	Elektryczny impuls wyrzutowy
Konstrukcja	Kształt T
Symbol	00991493
Ciśnienie robocze	1.5 bar
Maks. podciśnienie	90 %
Czas pracy ciągłej	100%
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	0 degC
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 degC

Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Materiał obudowy	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Czas pracy ciągłej	100 %	Nr kat.	OT-FESTO008244
Maks. podciśnienie	90 %	EAN-13	4052568010133
Zintegrowane funkcje	Elektrozawór do impulsu wyrzutowego, Zawór załączający elektryczny		
Charakterystyka generatora podciśnienia	Wysokie podciśnienie		
Przyłącze podciśnienia	G1/4		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8		
Konstrukcja	Kształt T		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Średnica nominalna dyszy Lavalà	1.4 mm		
Materiał obudowy	Aluminium		
Przyłącze elektryczne	Wtyczka		
Temperatura medium	0 ... 50 °C		
Stopień ochrony	IP65		
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych		
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C		
Ciśnienie robocze	1.5 ... 8 bar		