



## Wkład do generatora podciśnienia VN-20-L (547702) serii VN - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO028233**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Do szybszego wytwarzania podciśnienia i większej wydajności: wytwarzanie podciśnienia w indywidualnej obudowie klienta. Można do tego wykorzystać bardzo kompaktowe wkładki VN i wytwarzać podciśnienie w sposób zdecentralizowany w kompaktowych obudowach wykonanych przez klienta. Wystarczy wykonać jeden otwór do zamontowania wkładu generatora podciśnienia, i gotowe!

- Do montażu w indywidualnie zaprojektowanych obudowach do zdecentralizowanego wytwarzania podciśnienia

### Dane techniczne

Średnica nominalna dyszy Laval'a	2 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	Standard
Symbol	00991490
Ciśnienie robocze	1 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	184.4 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.17 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Temperatura medium

Temperatura otoczenia

Waga produktu

Materiał uszczelnień

Materiał dyszy

Materiał dyszy wypywowej

Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa

2 - średnie obciążenie korozyjne

VDMA24364-B1/B2-L

0 degC

0 degC

3.75 g

NBR

Polioksymetylen

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Średnica nominalna dyszy Laval'a	2 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Waga produktu	3.75 g
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Charakterystyka generatora podciśnienia	Standard, Duża wydajność wysysania
Maks. zakres wysysania w odniesieniu do atmosfery	184.4 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0,17 s
Materiał dyszy odbiorczej	POM
Materiał dyszy nadawczej	Stop aluminium

Nr kat.	OT-FESTO028233
EAN-13	4052568092924