



Wkład do generatora podciśnienia VN-07-H (547695) serii VN - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028386**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Do szybszego wytwarzania podciśnienia i większej wydajności: wytwarzanie podciśnienia w indywidualnej obudowie klienta. Można do tego wykorzystać bardzo kompaktowe wkładki VN i wytwarzać podciśnienie w sposób zdecentralizowany w kompaktowych obudowach wykonanych przez klienta. Wystarczy wykonać jeden otwór do zamontowania wkładu generatora podciśnienia, i gotowe!

- Do montażu w indywidualnie zaprojektowanych obudowach do zdecentralizowanego wytwarzania podciśnienia

Dane techniczne

Średnica nominalna dyszy Lavalą	0.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	Standard
Symbol	00991490
Ciśnienie robocze	1 bar
Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia	4.4 bar
Maks. podciśnienie	92 %
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	16.2 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	1.67 s

Medium robocze

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Zgodność z LABS

Temperatura medium

Temperatura otoczenia

Waga produktu

Materiał uszczelnień

Materiał dyszy

Materiał dyszy wyptywowej

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010
[7:4:4]

Praca z olejonym powietrzem nie jest
możliwa

2 - średnie obciążenie korozyjne
VDMA24364-B1/B2-L

0 degC

0 degC

1.65 g

NBR

Polioksymetylen

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	1.65 g
Maks. podciśnienie	92 %
Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia	4.4 bar
Materiał dyszy nadawczej	Stop aluminium
Materiał dyszy odbiorczej	POM
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	1,67 s
Maks. zakres wysysania w odniesieniu do atmosfery	16.2 l/min
Charakterystyka generatora podciśnienia	Standard, Wysokie podciśnienie
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Pozycja zabudowy	Dowolna
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.7 mm
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar

Nr kat.	OT-FESTO028386
EAN-13	4052568051679