



Blok przyłączeniowy CPE14-PRS-3/8-5 (543833) serii CPE14 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028145

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość modułu	20 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	5
Maks. liczba stref ciśnienia	2
Ciśnienie rozrywające	5 MPa
Ciśnienie rozrywające	50 bar
Ciśnienie rozrywające	725 psi
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-5 degC
Temperatura otoczenia	-5 degC
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	1.2 Nm
Waga produktu	498 g
Typ mocowania bloku przyłączeniowego	Przy pomocy otworów przelotowych
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8

Przyłącze pneumatyczne 5

Informacja o materiałach

Materiał listwy przyłączeniowej

G3/8

Zgodność z dyrektywą RoHS

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8	Nr kat.	OT-FESTO028145
Sposób montażu bloku przyłączeniowego	Przy pomocy otworów przelotowych	EAN-13	4052568091620
Maks. liczba stref ciśnienia	2		
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych		
Maks. liczba pozycji zaworowych	5		
Raster	20 mm		
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	1.2 Nm		
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8		
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8		
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar		
Waga produktu	498 g		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Ciśnienie rozrywające	5 MPa, 50 bar, 725 psi		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-5 ... 50 °C		
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C		