



Przyssawka ESS-4X20-ON (189409) serii ESS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008059**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Przyssawka składająca się z czaszy przyssawki i płytki nośnej z mocowaniem
- Objętość przyssawki: 0,002 ... 245 cm³
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 ... 680 mm
- Mocowanie uchwyty przyssawek: gwint wewnętrzny, zewnętrzny, złącze wtykowe
- Przyssawka z gwintem montażowym

Dane techniczne

Średnica nominalna	2.5 mm
Wielkość czaszy przyssawki	4x20 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.112 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Przyporządkowanie uchwyty przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	owalna, płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar

Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	3.4 N
Poziome obciążenie poprzeczne przy nominalnym ciśnieniu roboczym	4.5 N
Pionowa siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	11 N
Waga produktu	2.5 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M6
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR

DANE TECHNICZNE

Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Pionowa siła poprzeczna przy ciśnieniu nominalnym	11 N
Pozioma siła poprzeczna przy ciśnieniu nominalnym	4.5 N
Wielkość przyssawki	4x20 mm
Materiał przyssawki	NBR
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Kształt przyssawki	owalna, płaska
Objętość przyssawki	0.112 cm ³
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	3.4 N
Położenie przyłącza	na górze
Przyłącze podciśnienia	M6
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Wielkość nominalna	2.5 mm
Waga produktu	2.5 g
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 0.95 bar

Nr kat.	OT-FESTO008059
EAN-13	4052568042677

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:30