



Przyssawka ESS-200-SN (189330) serii ESS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008007**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Przyssawka składająca się z czaszy przyssawki i płytki nośnej z mocowaniem
- Objętość przyssawki: 0,002 ... 245 cm³
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 ... 680 mm
- Mocowanie uchwytu przyssawek: gwint wewnętrzny, zewnętrzny, złącze wtykowe
- Przyssawka z gwintem montażowym

Dane techniczne

Min. promień przedmiotu	680 mm
Średnica nominalna	10 mm
Średnica czaszy przyssawki	200 mm
Objętość czaszy przyssawki	245.454 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 6
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa

Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	1610 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	850 N
Waga produktu	1198 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M20X2
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Materiał części z gwintem	NBR
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przysawki	NBR

DANE TECHNICZNE

Pasuje do uchwytu przysawki	Wielkość 6
Materiał przysawki	NBR
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Kształt przysawki	okrągła płaska
Objętość przysawki	245.454 cm3
Średnica przysawki	200 mm
Min. promień elementu chwytanego R	680 mm
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	850 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	1 610 N
Materiał pokrywki z gwintem	NBR, Stal niklowana, Stal cynkowana i chromowana
Położenie przyłącza	na górze
Przyłącze podciśnienia	M20x2
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Wielkość nominalna	10 mm
Waga produktu	1 198 g
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 0.95 bar

Nr kat.	OT-FESTO008007
EAN-13	4052568149871

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:29