AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81



FESTO

OPIS PRODUKTU

Siłowniki okrągłe DSNU Festo, dwustronnego działania, zgodne z ISO6432

Zastosowanie:
Siłowniki pneumatyczne okrągłe dwustronnego działania typu DSNU Festo stosowane są jako elementy wykonawcze (napędy) w maszynach i urządzeniach.

Cechy:

- magnes umieszczony w tłoku siłownika DSNU umożliwia montaż czujników położenia kontaktronowych i elektronicznych,
- jednostronne lub dwustronne tłoczysko,
- siłowniki pneumatyczne o średnicach D8 do D25 DSNU są wykonane zgodnie z normą wymiarową ISO 6432, co umożliwia pełną zamienność pomiędzy dostawcami oraz stosowanie standardowych elementów mocujących zgodnych z ISO 6432.
- w ofercie posiadamy pełen zakres elementów montażowych w różnych wykonaniach materiałowych,
- czujniki położenia tłoka (kontaktronowe i elektroniczne) zastępują typowe mechaniczne zawory krańcowe (krańcówki),
- do sterowania siłownikami dwustronnego działania DSNU stosowane są **rozdzielacze o funkcjach 3/2, 4/2, 5/2 i 5/3**.

Rodzaj amortyzacji: elastyczne zderzaki, amortyzacja pneumatyczna regulowana - oznaczenie PPV,
Temperatura pracy: -20°C do +80°C.
Ciśnienie pracy: do 10 bar.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Ciezar	0,02 KG
Ciezar	0,0052 KG
E max.	10 mm
Emaks	10 MM
Emaks	8 MM
A	M 14 x 1,5 mm
Waga	0,0096 kg
A	M 16 x 1,5 mm
A	M 16x1,5
A	M 20 x 2 mm
R	UNF 10-32
Ciezar	0,0093 KG

Nr kat.	1AE657DDF7F04B3CA3FDCAC27A2487DF

Data wygenerowania podsumowania: 29.03.2024r, g. 01:45