



## Przyssawka ESV-30-EN (191027) serii ESV - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO008161**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Część zamienna do przyssawki ESS
- Łatwa wymiana
- Objętość czaszy przyssawki: 0,318 ... 245 cm<sup>3</sup>
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 ... 680 mm

### Dane techniczne

Min. promień przedmiotu	50 mm
Średnica czaszy przyssawki	30 mm
Objętość czaszy przyssawki	1.952 cm <sup>3</sup>
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Kształt przyssawki	okrągła, bardzo głęboka
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi

Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	37.2 N
Waga produktu	2.9 g
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Waga produktu	2.9 g
Położenie przyłącza	na górze
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	37.2 N
Min. promień elementu chwytanego R	50 mm
Średnica przyssawki	30 mm
Objętość przyssawki	1.952 cm <sup>3</sup>
Kształt przyssawki	okrągła, bardzo głęboka
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał przyssawki	NBR

Nr kat.	OT-FESTO008161
EAN-13	4052568043353