



Przyssawka VAS-100-1/4-NBR (34586) serii VAS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008316**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Seria VAS(B) to właściwe rozwiązanie do transportu przedmiotów obrabianych o różnej masie, powierzchni i kształcie.

- Wytrzymałe i niezawodne
- Przyssawka ze stałym gwintem przyłączeniowym
- 11 średnic przyssawek
- Okrągła czasza przyssawki, mieszek
- Przyłącze podciśnienia na górze, z boku
- Gwint

Dane techniczne

Średnica nominalna	4 mm
Średnica czaszy przyssawki	100 mm
Efektywna średnica przyssawki	85 mm
Położenie przyłącza	u góry
Symbol	00991485
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar

Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	397 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	397 N
Gwint montażowy	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	70 +/- 5
Materiał części z gwintem	Cynkowy odlew kokilowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Wielkość nominalna	4 mm
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Położenie przyłącza	na górze
Materiał pokrywki z gwintem	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	397 N
Średnica przyssawki	100 mm
Kształt przyssawki	Okragła, płaska
Twardość wg Shore'a	70 +/- 5
Materiał przyssawki	NBR
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	397 N
Efektywna średnica przyssawki	85 mm
Gwint mocujący	G1/4

Nr kat.	OT-FESTO008316
EAN-13	4052568023119