



Zaślepka B-1 (5763) serii B - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013828

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Aluminium, stal nierdzewna
- Z pierścieniem uszczelniającym
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Wielkość opakowania	1
Spełnia normę	DIN 908
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znamionowy moment dokręcenia	62.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+/- 20%
Waga produktu	123 g
Typ mocowania	Gniazdo sześciokątne rozm. 17
Przyłącze pneumatyczne	1
Informacja o materiałach	Gwint zewnętrzny G1
Materiał zaślepki	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał O-ring	Stal ocynkowana
	PCV

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Wewnętrzny sześciokąt SW17
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Zgodność z normą	DIN 908
Waga produktu	123 g
Jednostka opakowania	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1
Materiał o-ringa	PCV
Materiał zaślepki	Stal ocynkowana
Nominalny moment dokręcający	62.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %

Nr kat.	OT-FESTO013828
EAN-13	4052568019402

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 18:37