



Zaślepka B-1/4 (3569) serii B - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013830**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Aluminium, stal nierdzewna
- Z pierścieniem uszczelniającym
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Wielkość opakowania	10
Spełnia normę	DIN 908
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znamionowy moment dokręcenia	11 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+/- 10%
Waga produktu	15 g
Typ mocowania	Gniazdo sześciokątne SW6
Przyłącze pneumatyczne	1
Informacja o materiałach	Gwint zewnętrzny G1/4
Materiał zaślepki	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał O-ring	Stal ocynkowana
	PA

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Wewnętrzny sześciokąt SW6
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Zgodność z normą	DIN 908
Waga produktu	15 g
Jednostka opakowania	10
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Materiał o-ringa	PATPE-U(PUR)
Materiał zaślepki	Stal ocynkowana
Nominalny moment dokręcający	11 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 10 %

Nr kat.	OT-FESTO013830
EAN-13	4052568000431

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 18:36