



Zaślepka B-M5 (3843) serii B - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013835

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Aluminium, stal nierdzewna
- Z pierścieniem uszczelniającym
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Wielkość opakowania	10
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znamionowy moment dokręcenia	1.33 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+/- 20%
Waga produktu	1 g
Typ mocowania	Z zewnętrznym sześciokątem SW7
Przyłącze pneumatyczne	1
Informacja o materiałach	Gwint zewnętrzny M5
Materiał zaślepki	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał O-ring	Aluminium anodowane
	Stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt SW7
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Waga produktu	1 g
Jednostka opakowania	10
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Materiał o-ringa	Stal nierdzewnaNBR
Materiał zaślepki	Anodowane aluminium
Nominalny moment dokręcający	1.33 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %

Nr kat.	OT-FESTO013835
EAN-13	4052568008468

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 20:11