



## Zaślepka B-1/2-20 (534216) serii B - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO019956**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Aluminium, stal nierdzewna
- Z pierścieniem uszczelniającym
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

### Dane techniczne

Wielkość opakowania	20
Spełnia normę	DIN 908
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znamionowy moment dokręcenia	14 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Waga produktu	43 g
Typ mocowania	Gniazdo sześciokątne SW10
Przyłącze pneumatyczne	1
Informacja o materiałach	Gwint zewnętrzny G1/2
Materiał zaślepki	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał O-ring	Stal ocynkowana
	PA

---

### DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Wewnętrzny sześciokąt SW10
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Zgodność z normą	DIN 908
Waga produktu	43 g
Jednostka opakowania	20
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2
Materiał o-ringa	PATPE-U(PUR)
Materiał zaślepki	Stal ocynkowana
Nominalny moment dokręcający	14 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %

Nr kat.	OT-FESTO019956
EAN-13	4052568048679

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:22