



Zaślepka B-1/4-F1A (8142290) serii B - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094612

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Aluminium, stal nierdzewna
- Z pierścieniem uszczelniającym
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Wielkość opakowania	10
Spełnia normę	DIN 908
Warianty	Nie wolno stosować metali, których głównym składnikiem jest miedź, cynk lub nikiel. Wyjątkiem są niklowane stale, niklowane chemicznie powierzchnie, płytki drukowane, przewody, elektryczne łączniki wtykowe i cewki.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Znamionowy moment dokręcenia	8.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	-20%
Waga produktu	15 g
Typ mocowania	Gniazdo sześciokątne SW6

Przyłącze pneumatyczne 1

Informacja o materiałach

Materiał zaślepki

Materiał O-ring

Gwint zewnętrzny G1/4

Zgodność z dyrektywą RoHS

Stal, niklowana chemicznie

PA

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	15 g	Nr kat.	OT-FESTO094612
Waga	0,014 kg	EAN-13	4052568577070

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:47