



## Zaślepka B-1/8-F1A (8142289) serii B - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO094613**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Aluminium, stal nierdzewna
- Z pierścieniem uszczelniającym
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

### Dane techniczne

Wielkość opakowania	10
Spełnia normę	DIN 908
Warianty	Nie wolno stosować metali, których głównym składnikiem jest miedź, cynk lub nikiel. Wyjątkiem są niklowane stale, niklowane chemicznie powierzchnie, płytki drukowane, przewody, elektryczne łączniki wtykowe i cewki.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Znamionowy moment dokręcenia	5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	-20%
Waga produktu	7 g
Typ mocowania	Gniazdo sześciokątne SW5

Przyłącze pneumatyczne 1  
Informacja o materiałach  
Materiał zaślepki  
Materiał O-ring

Gwint zewnętrzny G1/8  
Zgodność z dyrektywą RoHS  
Stal, niklowana chemicznie  
PA

---

## DANE TECHNICZNE

Waga produktu	7 g	Nr kat.	OT-FESTO094613
Waga	0,006 kg	EAN-13	4052568577063

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:28