



Płyta przyłączeniowa VABS-S2-2S-N12-C1 (555639) serii VABS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO036368**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość zabudowy	52 mm
W oparciu o normę	ISO 5599-2
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	zewn.
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Zakres napięcia roboczego AC	110 V
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	2 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	815 g

Przekrój poprzeczny żył kabla

0.08 mm²

Typ mocowania

Przy pomocy otworów przelotowych

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał płyty przyłączeniowej

Odlew z aluminium

DANE TECHNICZNE

W oparciu o normę	ISO 5599-2
Pole przekroju poprzecznego	0.08 ... 0.75 mm ²
Zasilanie pneum. pilotów	Zewnętrzne
Materiał płyty przyłączeniowej	Odlew aluminiowy
Zakres napięcia roboczego AC	110 V
Szerokość zabudowy	52 mm
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	4 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Waga produktu	815 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4, W stanie zamontowanym
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO036368
EAN-13	4052568096243