



Płyta przyłączeniowa VABS-S4-2S-G18-B-R3 (541070) serii VABS - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023499

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość zabudowy	18 mm
W oparciu o normę	ISO 15407-2
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	wew.
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Odporność na napięcie uderowe	0.8 kV
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	2 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Gc (GB)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 2 (ATEX)
ATEX-Kategoria: gaz	II 3G
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex ec IIC T3 Gc X
Grupa wybuchowości, montaż	IIC

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. temperatura powierzchni montażu	T3
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	192 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję	Nr kat.	OT-FESTO023499
Pozycja montażowa	dowolny	EAN-13	4052568090661
Zasilanie pneum. pilotów	Wewnętrzne		
Szerokość zabudowy	18 mm		
Stopień zanieczyszczenia	3		
Odporność na piki napięcia	0.8 kV		
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A		
Zakres napięcia roboczego DC	24 V		
Waga produktu	192 g		
W oparciu o normę	ISO 15407-2		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4, W stanie zmontowanym		
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych, Wg ISO 15407-2		
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C		
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa ... 1 MPa		

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 13:20