



Płyta przyłączeniowa VABS-S7-BE-B-N14-VDE1 (4727328) serii VABS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO070767**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	wew.
Ciśnienie robocze	0.2 MPa
Ciśnienie robocze	2 bar
Przepływ Kv przy napowietrzaniu	2.2 m ³ /h
Przepływ Kv na odpowietrzeniu	8.6 m ³ /h
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	250 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium ematalizowane
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	250 g
Pozycja montażowa	dowolny
Przepływ Kv odpowietrzanie	8.6 m3/h
Przepływ Kv napowietrzanie	2.2 m3/h
Zasilanie pneum. pilotów	Wewnętrzne
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4, Układ przyłączy NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	4 - Bardzo wysoka odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Ciśnienie robocze	2 bar ... 8 bar

Nr kat.	OT-FESTO070767
EAN-13	4052568275051