



Płyta przyłączeniowa VABS-S1-2S-G12 (8032644) serii VABS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO083971**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość zabudowy	58 mm
W oparciu o normę	ISO 5599-1
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie pilota	0 MPa
Ciśnienie pilota	0 bar
Praca na podciśnieniu	tak
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Temperatura medium	-10 degC
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	380 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym na śrubę M6

Przyłącze zasilania pilotów 12/14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Rodzaj uszczelnienia	miękki
Pozycja montażowa	dowolny
Waga	0,38 kg

Nr kat.	OT-FESTO083971
EAN-13	4052568428686

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:49