AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uchwyt do przyssawek ESH-HCL-6-G (189232) serii ESH - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO007921

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Z kompensatorem wysokości lub bez kompensatora
- 6 wielkości uchwytu
- 8 typów uchwytu
- 3 różne rodzaje przyłączy podciśnienia: przyłącze wtykowe, przyłącze z końcówką nasadkową, przyłącze gwintowane

Dane techniczne

Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	40 mm
Średnica nominalna	10 mm
Objętość	16.325 cm^3
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 6
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	560 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Mocowanie przyssawki	M20X2

Przyłącze podciśnienia	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Objętość	16,325 cm^3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mocowanie przyssawki	M20x2
Pozycja zabudowy	Pionowa
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góryz kompensacją wysokości
Waga produktu	560 g
Materiał uchwytu	Aluminium, POM, Niklowany mosiądz, Stal ulepszana cieplnie, Stal wysokostopowa
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	40 mm
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 6
Przyłącze podciśnienia	G1/4

Nr kat.	OT-FESTO007921
EAN-13	4052568149765

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 19:35