



Uchwyt do przyssawek ESH-HD-4-QS (189239) serii ESH - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO007929

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Z kompensatorem wysokości lub bez kompensatora
- 6 wielkości uchwytu
- 8 typów uchwytu
- 3 różne rodzaje przyłączy podciśnienia: przyłącze wtykowe, przyłącze z końcówką nasadkową, przyłącze gwintowane

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki | 6 mm |
| Średnica nominalna | 5 mm |
| Objętość | 0.678 cm ³ |
| Pozycja montażu | pionowo |
| Konstrukcja | Przyłącze podciśnienia z boku |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki | Wielkość 4 |
| Medium robocze | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Waga produktu | 45 g |
| Typ mocowania | Z przeciwnakrętką |
| Mocowanie przyssawki | M6 |

Przyłącze podciśnienia
Informacja o materiałach
Materiał uszczelnień
Materiał uchwytu

QS-6
Zgodność z dyrektywą RoHS
NBR
Aluminium

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura otoczenia | 0 °C do 60 °C |
| Materiał uszczelnień | NBR, Stal |
| Sposób montażu | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej |
| Objętość | 0,678 cm ³ |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Mocowanie przyssawki | M6 |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Konstrukcja | Przyłącze podciśnienia z bokuz kompensacją wysokości |
| Waga produktu | 45 g |
| Materiał uchwytu | Aluminium, POM, Niklowany mosiądz, Stal ulepszana cieplnie, Stal wysokostopowa |
| Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki | 6 mm |
| Pasuje do uchwytu przyssawki | Wielkość 4 |
| Przyłącze podciśnienia | QS-6 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO007929 |
| EAN-13 | 4052568078461 |