AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uchwyt do przyssawek ESH-HDL-4-QS (189249) serii ESH - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO007939

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Z kompensatorem wysokości lub bez kompensatora
- 6 wielkości uchwytu
- 8 typów uchwytu
- 3 różne rodzaje przyłączy podciśnienia: przyłącze wtykowe, przyłącze z końcówką nasadkową, przyłącze gwintowane

Dane techniczne

Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	20 mm
Średnica nominalna	5 mm
Objętość	0.37 cm^3
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia z boku
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	65 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Mocowanie przyssawki	M6

Przyłącze podciśnienia	QS-6
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał uchwytu	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	0 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR, Stal
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Objętość	0,37 cm^3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mocowanie przyssawki	M6
Pozycja zabudowy	Pionowa
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia z bokuz kompensacją wysokości
Waga produktu	65 g
Materiał uchwytu	Aluminium, POM, Niklowany mosiądz, Stal ulepszana cieplnie, Stal wysokostopowa
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	20 mm
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Przyłącze podciśnienia	QS-6

Nr kat.	OT-FESTO007939
EAN-13	4052568078553

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 19:36