AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uchwyt do przyssawek ESH-HE-2-M5 (189254) serii ESH - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO007943

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Z kompensatorem wysokości lub bez kompensatora
- 6 wielkości uchwytu
- 8 typów uchwytu
- 3 różne rodzaje przyłączy podciśnienia: przyłącze wtykowe, przyłącze z końcówką nasadkową, przyłącze gwintowane

Dane techniczne

Średnica nominalna	2 mm
Objętość	0.036 cm^3
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 2
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	3 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Mocowanie przyssawki	Średnica 4 mm
Przyłącze podciśnienia	M5

Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uchwytu	Stal odpuszczona

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	Stop aluminium, NBR, POM, Stal
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym, przez przyłącze podciśnienia
Objętość	0,036 cm^3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mocowanie przyssawki	Średnica 4 mm
Pozycja zabudowy	Pionowa
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Waga produktu	3 g
Materiał uchwytu	Stal ulepszana cieplnie
Wielkość nominalna	2 mm
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 2
Przyłącze podciśnienia	M5

Nr kat.	OT-FESTO007943
EAN-13	4052568041779

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 19:35