



Uchwyt do przyssawek ESH-HF-3-M14X1 (189262) serii ESH - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO007949**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Z kompensatorem wysokości lub bez kompensatora
- 6 wielkości uchwytu
- 8 typów uchwytu
- 3 różne rodzaje przyłączy podciśnienia: przyłącze wtykowe, przyłącze z końcówką nasadkową, przyłącze gwintowane

Dane techniczne

Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	6 mm
Średnica nominalna	3.3 mm
Objętość	0.4 cm ³
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 3
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	54 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Mocowanie przyssawki	M4

Przyłącze podciśnienia
Informacja o materiałach
Materiał uszczelnień
Materiał uchwytu

M14X1
Zgodność z dyrektywą RoHS
NBR
Stal odpuszczona

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR, POM
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym, przez przyłącze podciśnienia
Objętość	0,4 cm ³
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mocowanie przyssawki	M4
Pozycja zabudowy	Pionowa
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u górz kompensacją wysokości
Waga produktu	54 g
Materiał uchwytu	Stal ulepszana cieplnie
Wielkość nominalna	3.3 mm
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	6 mm
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 3
Przyłącze podciśnienia	M14x1

Nr kat.	OT-FESTO007949
EAN-13	4052568078591