

Kompensatory wysokości VAL-1/8-10 (151210) serii VAL - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008302

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do przyssawki VAS/VASB
- Przyłącze podciśnienia M5, G1/8, G1/4
- W celu skompensowania ewentualnego przekroczenia zakresu ruchu urządzenia handlingowego
- Do kompensacji różnic tolerancji w grubości obrabianego elementu
- Zalecany do montażu w urządzeniach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	10 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	62 g
Typ mocowania	Z gwintem zewnętrznym M22x1,5
Mocowanie przyssawki	G 1/8

Przyłącze podciśnienia	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał uchwytu	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C	Nr kat.	OT-FESTO008302
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE	EAN-13	4052568069933
Mocowanie przyssawki	G 1/8		
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry		
Waga produktu	62 g		
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	10 mm		
Przyłącze podciśnienia	G1/8		