



Kompensatory kątowe ESWA-4 (191206) serii ESWA - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008225

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do chwytaka podciśnieniowego ESG
- Przyłącze podciśnienia M4x0,7, M6x1, M10x1,5
- Do montażu między uchwytem do przyssawek a przyssawką

Dane techniczne

| | |
|--|---------------------------------|
| Kompensator kątowy +/- | 15 deg |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Przegub kulowy |
| Przyporządkowanie uchwyty przyssawki | Wielkość 4 |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Waga produktu | 19 g |
| Typ mocowania | z gwintem zewnętrznym |
| Mocowanie przyssawki | M6 |
| Przyłącze pneumatyczne | M6 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 4 bar |
| Temperatura otoczenia | 0 °C do 60 °C |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Sposób montażu | Z gwintem zewnętrznym |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium, Mosiądz, niklowany |
| Mocowanie przyssawki | M6 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 - Niska odporność na korozję |
| Przyłącza pneumatyczne | M6 |
| Konstrukcja | Przegub kulowy |
| Waga produktu | 19 g |
| Odchyłka kątowa +/- | 15 deg |
| Pasuje do uchwytu przyssawki | Wielkość 4 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO008225 |
| EAN-13 | 4052568079215 |