



## Płyta przyłączeniowa VABV-S2-2S-N12-T2 (560843) serii VABV - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO027337**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Szerokość modułu	59 mm
Typ wyspy zaworowej	44
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	610 g
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1/2 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

### DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Waga produktu	610 g
Materiał płyty	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1/2 NPT
Raster	59 mm
Typ wyspy zaworowej	44

Nr kat.	OT-FESTO027337
EAN-13	4052568208110