



Cewka VACC-S13-18-K4-2U-EX4ME (8109397) serii VACC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO086309

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewka VACC z ochroną przeciwybuchową jest przeznaczona do elektrozaworów VOFC/VOFD.

Dane techniczne

Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	110 V DC: 1,8 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwybuchowej (ATEX)
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK EX (UK-X)
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (GB)
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Jednostka certyfikująca	IECEx BVS 15.0075X
ATEX-Kategoria: gaz	II 2G
ATEX-Kategoria: pył	II 2D
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex eb mb IIC T* Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T*degC Db

Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia

Zgodność z LABS

Stopień ochrony

Waga produktu

Przyłącze elektryczne

Informacja o materiałach

T4/T130degC: -30degC = Ta = +60degC

VDMA24364-strefa III

IP65

330 g

Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Waga	0,43 kg
Pozycja montażowa	dowolna
Rodzaj ochrony	IP65

Nr kat.	OT-FESTO086309
EAN-13	4052568461218