



Filtry podciśnieniowe ESF-3 (191202) serii ESF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO007853**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Filtr podciśnieniowy ESF: do chwytaków podciśnieniowych ESG
- Filtr podciśnieniowy VAF: z przezroczystą obudową lub pojemnikiem, mającym umożliwić rozpoznanie stopnia zabrudzenia
- Filtr podciśnieniowy OAFF: do generatorów podciśnienia OVEL

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Dokładność filtracji	10 µm
Symbol	00991483
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Przepływ przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	9 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne	M4
Przyłącze podciśnienia	M4

Informacja o materiałach

Materiał uszczelnień

Materiał filtra

Materiał obudowy

Zgodność z dyrektywą RoHS

NBR

PVF

Aluminium

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Pozycja montażowa	dowolny
Dokładność filtracji	10 µm
Natężenie przepływu przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Wkładka filtracyjna	10 µm
Przyłącze podciśnienia	M4
Waga produktu	9 g
Przyłącza pneumatyczne	M4
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Materiał filtra	PVF
Materiał obudowy	Aluminium, Mosiądz, niklowany
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym, przez przyłącze podciśnienia
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	-0.95 bar ... 4 bar

Nr kat.	OT-FESTO007853
EAN-13	4052568079185