AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik płaski jednostronnego działania EZH-5/20-50-B (164994) serii EZH - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO007172

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Do najmniejszych przestrzeni montażowych: miniaturowy siłownik jednostronnego działania z przekrojem prostokątnym.

- Ekstremalnie płaska konstrukcja
- Specjalny kształt tłoka zabezpiecza przed obrotem
- Wiele możliwości mocowania i montażu
- Z sygnalizacją położenia tłoka

Dane techniczne

Skok	50 mm
Ø tłoka	12 mm
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	pchający
Konstrukcja	Tłok
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991200
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	prostokątne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.25 MPa
Ciśnienie robocze	2.5 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	49 N
Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej	10.6 N
Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej	13.6 N
Waga produktu	145 g
Typ mocowania	z otworem poprzecznym
Przyłącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stal

DANE TECHNICZNE

Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Kwadratowe tłoczysko
Teoretyczna maks. siła powrotna sprężyny	13.6 N
Teoretyczna min. siła powrotna sprężyny	10.6 N
Waga produktu	145 g
Konstrukcja	Tłokprostokątne tłoczysko
Materiał tłoczyska	Stal, Niklowanie
Przyłącza pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	49 N
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Tryb pracy	Jednostronnego działania, Pchający
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał obudowy	Aluminium
Sygnalizacja położenia	Bez
Sposób montażu	Z otworem poprzecznym
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał pokrywy	Aluminium
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	2.5 ... 6 bar
Skok	50 mm
Średnica tłoka	12 mm

Nr kat.	OT-FESTO007172
EAN-13	4052568137397

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:09