AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtry podciśnieniowe VAF-PK-4 (15889) serii VAF - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO008298

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Filtr podciśnieniowy ESF: do chwytaków podciśnieniowych ESG
- Filtr podciśnieniowy VAF: z przezroczystą obudową lub pojemnikiem, mającym umożliwić rozpoznanie stopnia zabrudzenia
- Filtr podciśnieniowy OAFF: do generatorów podciśnienia OVEL

Dane techniczne

Średnica nominalna	3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Dokładność filtracji	50 µm
Symbol	00991483
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Informacja o ciśnieniu roboczym	Tylko do stosowania w otwartych systemach podciśnieniowych
Przepływ przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy.Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	6 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze pneumatyczne	PK-4 z nakrętką
Materiał nakrętki kołpakowej	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Tkanina
Materiał obudowy	PA
Sprawność impulsu wyrzutowego	8 bar

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	6 g
Pozycja montażowa	dowolny
Dokładność filtracji	50 µm
Średnica nominalna DN	3 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	POM
Uwaga do ciśnienia roboczego	Tylko do zastosowań w otwartych systemach podciśnieniowych
Natężenie przepływu przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Możliwość impulsu wyrzutowego	<= 8 bar
Wkładka filtracyjna	50 µm
Wielkość nominalna	3 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Przyłącza pneumatyczne	PK-4 z nakrętką kołpakową
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał filtra	Oplot, PA
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Ciśnienie robocze	-0.95 bar ... 0 bar

Nr kat.	OT-FESTO008298
EAN-13	4052568002879