

Filtr podciśnieniowy VAF-DB-1/4 (547261) serii VAF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028024

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Filtr podciśnieniowy ESF: do chwytaków podciśnieniowych ESG
- Filtr podciśnieniowy VAF: z przezroczystą obudową lub pojemnikiem, mającym umożliwić rozpoznanie stopnia zabrudzenia
- Filtr podciśnieniowy OAFF: do generatorów podciśnienia OVEL

Dane techniczne

Pozycja montażu	pionowo
Dokładność filtracji	80 µm
Symbol	00991483
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Informacja o ciśnieniu roboczym	Tylko do stosowania w otwartych systemach podciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 degC
Maks. moment dokręcenia	8.7 Nm
Waga produktu	71 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał uszczelnieńNBR

Materiał filtraPE

Materiał obudowyWzmocniony PP

Materiał pojemnikaPoliamid

Sprawność impulsu wyrzutowego7 bar

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	G1/4	Nr kat.	OT-FESTO028024
Pozycja montażowa	pionowo	EAN-13	4052568092702
Dokładność filtracji	80 µm		
Materiał pojemnika	PA		
Uwaga do ciśnienia roboczego	Tylko do zastosowań w otwartych systemach podciśnieniowych		
Możliwość impulsu wyrzutowego	<= 7 bar		
Wkładka filtracyjna	80 µm		
Przyłącze podciśnienia	G1/4		
Maks. moment dokręcający	8.7 Nm		
Waga produktu	71 g		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Pozycja zabudowy	Pionowa		
Materiał filtra	PE		
Materiał obudowy	PP-wzmocniony		
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS		
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Z mocowaniem na ścianę-/płaską powierzchnię		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C		
Ciśnienie robocze	-0.95 bar ... 0 bar		