AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór zabezpieczający podciśnienie ISV-M4 (545996) serii ISV - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO028482

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Utrzymuje podciśnienie w układzie z kilkoma przyssawkami w przypadku awarii jednej z nich
- Chwytanie nieuporządkowanych części
- Oszczędność powietrza i energii
- Warianty odpowiednie zastosowań przy produkcji akumulatorów zgodnie z F1A

Dane techniczne

Wielkość	M4
Sprawność impulsu wyrzutowego	0.8 MPa
Sprawność impulsu wyrzutowego	8 bar
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991481
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Wymagana szybkość wysysania przy -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	1.5 g

Typ mocowania	wkręcane
Przyłącze pneumatyczne 1	M4
Przyłącze pneumatyczne 2	M4
Materiał filtra	Brąz spiekany
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Wielkość	M4
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał filtra	Brąz spiekany
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	1.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	M4
Przyłącze pneumatyczne 2	M4
Możliwość impulsu wyrzutowego	<= 0.8 MPa, <= 8 bar
Wymagane natężenie przepływu na ssaniu przy -0,05 MPa (-0,5 bara, -7,25 psi)	1 l/min

Nr kat.	OT-FESTO028482
EAN-13	4052568051259

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:13