



Multizłącze 6x6mm, kompletne, z pokrywą przeciwpylową

Numer artykułu: MFK66BA-S

Opis

Zastosowanie:

Do szybkich i zabezpieczonych przed pomyleniem połączeń wielu węży pneumatycznych i węży wieloprzewodowych.

Materiały:

Obudowa i płyta wtykowa: Aluminium, uszczelka: NBR, złącza wtykowe: Mosiądz

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C

Cisnienie robocze:

-0,99 do 15 bar lub 7 bar

Opcjonalnie:

z pokrywą przeciwpylową -S

Dane techniczne

Rodzaj	kompletna wtyczka i mufa z pokrywą przeciwpylową
A	73
B	94
C	83
D	66
Ø węża zewn.	6
Liczba gniazd wtykowych	6
Uwaga	obustronnie odcinający, maks. 7 bar
Zapasowy o-ring	MFK 6 OR BA
Waga	0,9

Podawane informacje są niezobowiązującymi danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia. Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C.

E. biuro@air-com.pl T. +48 71 799 45 85,
E. sklep@air-com.pl F. +48 71 715 61 80,



>> Zarejestruj się

I KUPUJ ONLINE NA
www.air-com.pl

**NASZE
ODDZIAŁY**

WARSZAWA
+48 503 957 313

BIELSKO-BIAŁA
+48 502 470 530

KIELCE
+48 797 663 750

CZĘSTOCHOWA
+48 503 106 479

POZNAŃ
+48 798 288 273

KATOWICE
+48 510 873 099