



SIŁOWNIK KOMPAKTOWY NXDZ 16/100

Numer artykułu: CADD-016-0100-NXDZ

Opis

Seria CADD-UNITOP-NXDZ - seria siłowników kompaktowych z gwintem zewnętrznym

Seria CADD-UNITOP to kompaktowe siłowniki dwustronnego działania z wbudowanym magnesem umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego (czujnikami położenia tłoka). Siłowniki produkowane są w zakresie średnic tłoka od 16 do 80 mm.

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Skoki siłowników: max. do 200 mm

Temperatura pracy: -20 do + 80°C

Medium robocze: Sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg. ISO 85731:2010

Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki

Materiały:

Korpus siłownika: Profil aluminiowy anodowany

Pokrywy: Odlew ciśnieniowy z aluminium

Tłoczek: Stal AISI304

Uszczelnienie : Poliuretan PU/ guma NBR

Dane techniczne

Ø Tłoka	16
Skok	100
A	20
E	29
Wykonanie	Standardowe
D1	6
EE	M5
H	1
L2	40
L3	4
L4	18,5
MM	8
PL	8

RT	M4
T2	4
TG	18
ZJ	42
CC1	6
KK-NXDZ	M8

Podawane informacje są niezobowiązującymi danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia. Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C.

E. biuro@air-com.pl T. +48 71 799 45 85,
E. sklep@air-com.pl F. +48 71 715 61 80,



>> Zarejestruj się

I KUPUJ ONLINE NA
www.air-com.pl

NASZE
ODDZIAŁY

WARSZAWA
+48 503 957 313

BIELSKO-BIAŁA
+48 502 470 530

KIELCE
+48 797 663 750

CZĘSTOCHOWA
+48 503 106 479

POZNAŃ
+48 798 288 273

KATOWICE
+48 510 873 099