



Precyzyjny czujnik ciśnienia 1 - 16 bar, montaż płytowy

Numer artykułu: DRSZ16FL

Opis

Materiały:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku / aluminium powlekane proszkowo, uszczelki i membrana**: NBR / PTFE

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

ok. 10 % wartości końcowej zakresu

Stopień ochrony:

IP 65, przyłącze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość 3, 4-bieg.)

Czynniki:

Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze, woda

Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

Moc zasilania:

28 V DC / 3 A, 250 V AC / 4 A

Opcjonalnie:

Przyłącze wtyczka M12 (4-biegunowa, IP 67) -M12

Zalety:

niedrogi wyłącznik ciśnieniowy, bardzo komfortowe i precyzyjne ustawienie punktu przełączania kolemką ręczną

*możliwość pozycjonowania (nie dostępne z opcją M12, **zakresy ustawień >16 bar sterowanie przez tłok

Dane techniczne

Rodzaj	Wyłącznik ciśnieniowy
Typ przyłącza	Kolnierz
Zakres regulacji	1 - 16
Przyłącze	Kolnierz
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	20
Waga	0,34

Podawane informacje są niezobowiązującymi danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia. Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C.

E. biuro@air-com.pl T. +48 71 799 45 85,
E. sklep@air-com.pl F. +48 71 715 61 80,



>> Zarejestruj się

I KUPUJ ONLINE NA
www.air-com.pl

**NASZE
ODDZIAŁY**

WARSZAWA
+48 503 957 313

BIELSKO-BIAŁA
+48 502 470 530

KIELCE
+48 797 663 750

CZĘSTOCHOWA
+48 503 106 479

POZNAŃ
+48 798 288 273

KATOWICE
+48 510 873 099